

X9



CARMOR PRO

X9H Seramik Kaplama

KISA ÜRÜN AÇIKLAMASI

X9H seramik matris moleküller yapıdadır. Profesyonel oto bakım ve temizlik tüketicileri için geliştirilmiştir. X9H seramik kaplama aynı zamanda boyanın sertliğini 9H+'a kadar arttırabilir. Devrim niteliğinde teknolojik kaplama ürünü uygulandığı yüzeyde mükemmel bir yapışma gücüyle kalıcı bir bağ kurarak yüzeyin bir parçası haline gelir. Profesyonel ekipler tarafından uygulanan bir kaplamadır. Çizilme direnci ve kimyasal direnç sunar.

ÜRÜN AÇIKLAMASI

X9H seramik matris moleküller yapıdadır. Profesyonel oto bakım ve temizlik tüketicileri için geliştirilmiştir. X9H seramik kaplama aynı zamanda boyanın sertliğini 9H+'a kadar arttırabilir. Devrim niteliğinde teknolojik kaplama ürünü uygulandığı yüzeyde mükemmel bir yapışma gücüyle kalıcı bir bağ kurarak yüzeyin bir parçası haline gelir. Profesyonel ekipler tarafından uygulanan bir kaplamadır. Çizilme direnci ve kimyasal direnç sunar.

- X9H seramik uygulaması yapılan yüzeyler ; Hidrofobik etkisi sağladığı için anti-statik yüzey sayesinde kuş pisliği, toz, kir ve çamurun yapışmasını engelleyerek yüzeylerin daha kolay temizlenmesine olanak sağlar, çok daha uzun süre temiz kalır. X9H seramikle kaplanan ve koruma altına alınan yüzeyler ; boya, cam, deri, tekstil, ahşap, plastik, kauçuk ve mermer gibi geniş bir yelpazede kullanılabilir.
- X9H seramik kaplama ile koruma altına alınarak kaplanmış yüzeyler asidik, bazik ve zararlı kimyasallardan yüzeyleri korur.
- X9H seramik kaplama boya yüzeyinin yanı sıra metal parçalara da uygulanabilir.
- Motosiklet, iş makineleri, uçak, helikopter, ahşap tekne, fiber tekne, gemi sanayi ve endüstriyel alanlarda kullanılabilir. X9H Seramik kaplama 3 Yıl süreyle aracın boya yüzeyinde kalır. X9H'un 3 yıl garanti süresi vardır. Uygulandığı yüzeyde kırılma darbe alma gibi nedenlerle hasar görmesi, boyanması ve yüzeyinin zımparalanması gibi uygulamalar garanti kapsamı dışına çıkar.

Zemin Hazırlama Adımları & Seramik Kaplama Uygulama

Zemin Hazırlama Adımları	Seramik Kaplama Uygulama	Nasıl Yapılır?
Boya Temizleme (Kil Uygulaması)	Seramik Kaplama 1. Kat	Bezi kaplama süngeri üzerine sarın.
Derin Çizik Giderme	2 Saat Bekleme süresi	X9H seramik kaplamayı beze damlatın.
Orta Aşındırma	Seramik Kaplama 2.Kat	X9H seramik kaplamayı arabaya 40x40'lık alanlara bölerek sürün.
Boya Derinleştirme & Hologram Giderme	12 Saat Kürleşme Süresi	Mikrofiber bez ile silin ve parlatın.
Yüzey Hazırlama & Kurutma	Kontrol	

